

# ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

НОВИНКА

# KUDO BOND



## KUSSIL280U-0

Объем 280 мл.  
Срок годности 24 мес.  
В коробке 12 шт.

EAN-13: 4606445032994  
ITF-14: 14606445032991

## СВОЙСТВА

- Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств.
- Отличная адгезия к эмалированным и окрашенным поверхностям, стеклу, нержавеющей стали, анодированному алюминию, дереву, ПВХ, фарфору и другим строительным материалам.
- Высокая эластичность.
- На 16–18 погонных метров при сечении шва 4×4 мм.

## ОПИСАНИЕ

Высококачественный универсальный силиконовый герметик KUDO с системой отверждения ацетокси применяется в общих бытовых, ремонтных и строительных работах. Предназначен для уплотнения, соединения и защиты непористых поверхностей от проникновения воздуха и влаги; для герметизации оконных рам, дверных коробок, кабельных каналов; герметизации стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха; защиты полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей. Характеризуется отличной адгезией к нержавеющей стали, анодированному алюминию, стеклу, керамической плитке, пропитанной или лакированной древесине; большинству красок, многим пластикам, такими как эпоксид, полиэстер, полиакрилат и ламинат. Быстро покрывается пленкой. Устойчив к воздействию большинства моющих и чистящих средств, стоек к УФ-излучению, атмосферным воздействиям, температурным перепадам и практически любым агрессивным средам. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C в сухом месте. При транспортировке допускается 5 циклов замораживания до -15°C общей продолжительностью не более 30 дней.

**УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.** Прямой контакт с незащитным герметиком может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Вредно для водных организмов.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.** Утилизировать содержимое/тару в соответствии с местными/региональными/национальными/международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду. Содержит 4,5-диглол-2-октил-2Н-изотиазол-3-он. CAS no. 64359-81-5.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +40°C, температура герметика должна составлять +20°C ± +25°C.
- Герметик наносит на чистые, сухие и обезжиренные поверхности.
- Для аккуратного выполнения работ рекомендуется защитить поверхность малярной лентой.
- Отрезать винтовую головку тубы над резью, навинтить наконечник, открыть колпачок и срезать носик под углом 45°, обрезав его по диаметру, соответствующему ширине шва.
- Для нанесения использовать строительный пистолет.
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем.
- Удалить малярную ленту сразу после выравнивания.
- Инструменты и загрязненные герметиком поверхности очистить при помощи растворителя (уайт-спирит, ацетон) до отверждения герметика.
- Затвердевший герметик удалить механическим путем.
- Время образования поверхностной пленки — 10–12 минут, скорость отверждения герметика — 3 мм в сутки (при температуре +23°C и относительной влажности 55%).
- Температура эксплуатации от -50°C до +120°C.

Не рекомендуется применять герметик в контакте с природным камнем (мрамор, гранит), на металлических поверхностях, подверженных коррозии (свинец, медь, цинк, латунь), на бетонных, цементных, оштукатуренных поверхностях и при работе с зеркалами. Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов. Не окрашивать!!

## СОСТАВ

Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнитель, активатор адгезии, функциональные добавки.



КЛЕЙ-ПЕНА  
И ГЕРМЕТИКИ KUDO®

Сделано в России ЗАО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ООО «РусТА».  
142455, Россия, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9. Тел.: +7 (495) 737-38-42. kudo-bond.ru

